





C-900 AWWA TUBERÍA PVC



- UNIÓN ANILLO RIEBER,
CONEXIONES HIERRO
DUCTIL Y/O PVC IN-
YECTADAS
- TUBERIA CAMPANA Y
ANILLO
- CUMPLE CON ESPECI-
FICACIÓN AWWA-C900-07
- DR-25 (165 psi)
DR-18 (235 psi)
- TUBO COLOR AZUL
- DIÁMETROS DESDE 4"
HASTA 12"

DIÁMETRO (PULG)	DIÁMETRO EXTERIOR		DIÁMETRO INTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO	
	DR25 (MM)	DR18	DR25 (MM)	DR18	DR25 (MM)	DR18	DR25 (KG/M)	DR18
4"	121.9	121.9	111.5	107.4	4.9	6.8	2.82	3.86
6"	175.3	175.3	160.0	154.7	7.0	9.7	5.79	7.87
8"	229.9	229.9	210.3	202.7	9.2	12.8	9.96	13.67
10"	281.9	281.9	258.1	248.7	11.3	15.7	15.01	20.65
12"	335.3	335.3	306.8	295.9	13.4	18.6	21.4	29.27

C-900 AWWA TUBERÍA PVC

Especialistas PVC

VENTAJAS

- LARGA VIDA. POR NO SER METÁLICO, EL TUBO NO SUFRE PÉRDIDAS EN SU RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEBIDO A LA CORROSIÓN, ATAQUE GALVÁNICO O ELECTROLÍTICO.
- CORTE EN SITIO. ESTA TUBERÍA PUEDE SER CORTADA CON SIERRA ELÉCTRICA O A MANO CON SERROTE DE DIENTE GRUESO.
- LIGERO. ES UN TUBO FÁCIL DE DESCARGAR, TRANSPORTAR Y MANEJAR EN ZANJA.
- RESISTENTE. POSEE GRAN RESISTENCIA A LA PRESIÓN HIDRÁULICA POR LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO.
- FLUJO. MANTIENE SU INTERIOR LISO POR TODOS LOS AÑOS DE SU VIDA ÚTIL Y DEBIDO A SUS BUENOS COEFICIENTES DE RUGOSIDAD (C=150 (H&W)) SE CONVIERTE EN LA MEJOR ALTERNATIVA PARA BAJOS COSTOS DE BOMBEO.

USOS

- REDES DE AGUA POTABLE A PRESIÓN.